

상품명:	AL-FL-50TS5-6060-G1ASY	
정격 출력 [W]	50W ± 10%	
정격전압 [V/Hz]	AC220V / 60Hz	
Rated currency 정격 전류	240mA ± 10%	
Output voltage[V] 출력전압	108V± 5%	
Output voltage[mA] 출력전류	20mA± 10%	
역률	> 0.9	
광속 [lm]	4500LM±10%(5700K)	
Lumen efficiency(Rated) 광효율 [lm/W]	Min90(5700K)	
Type and number LED 모델 및 수량[PCS]	중국 과립 2835 1W 48cs	
Luminosity 조도		
Light angle 광각[°]	120°	
3000hours Lumen Maintanince 광속유지율	>90%	
Colour temperature 색온도[K]	5700K(5665±355)	
Colour rendering index (Ra)색상지수	≥80	
Rated life [hrs] 정격수명 ((L70))	25,000 hrs	
Appearance size 외관사이즈	Length L 길이: L [mm]	600± 2mm
	Width W 높이: W [mm]	600± 2mm
Weight 重量 [g]	(Ref.)	
Dielectric strength 유전 강도[V]	1800V	
Electric shock proof grade	--	

감전 방지 레벨		
Dimmable 조광 가능 여부	췁	
KC/KS 부합	KS	
Workenvironment 작업 환경	-20℃ ~ +40℃、10% ~ 80% R.H..	
Storage environment 저장소 환경	-10℃ ~ +60℃、0% ~ 80% R.H.	
Protection grade 보호 레벨	IP20	
Package 패키지	개별 패키지, 6개입 대 박스	
TC(최대 허용 온도)	-10°/70°	
Flicker (플리커)	플리커프리	